

Zum Wohlfühlen und Entspannen benötigen Sie warme und feuchte Luft. Warmluft Bäder (Feucht-Saunen) und Dampfbadgeneratoren geben Ihnen hierzu die Möglichkeit.

Der Dampfgenerator wird in Deutschland hergestellt.

Schon die alten Römer und Griechen haben dies erkannt und bauten Tempel zur Erholung. Römische Dampfbäder sind beliebter denn je.

Wir liefern Ihnen sterilen Dampf, problemlos und einfach in der Anwendung.

Regelung / Ansteuerung über kundenseitige Temperatur Steuerungen und Regler

oder über Zeitschaltuhren

Verschiedene Möglichkeiten zur Verschönerung Ihres Dampfbades erhalten Sie mittels LED´s und Farblicht



Ausführung nach Ihren Vorgaben, als Wand Gerät mit el. oder mechanischer Wasserstandsregelung.

Richt-Werte für gesundes Entspannen

Warm-Luft Bäder ca. 45 - 55 % rel. Feuchte bei : ca. 50 Grad Celsius

Dampfbädern 98 % rel. Feuchte bei 45-55 Grad Celsius

Für die Geräteleistung wird im allgemeinen zugrunde gelegt:
pro 1 m³ Raumvolumen wird 1 kg/h Dampf benötigt. Das entspricht 0,75 kW/h.

Sie benötigen 230 Volt 1N abgesichert über FI Schalter für kleine Dampfleistung, für größere Dampfleistungen wird 400 V 3 N verwendet.
Geregelte Abluft, sowie Wasser- Zu.- und Ablauf.

Zu beachten:

Keine 230/400 Volt Strom - führenden Teile im Naßbereich.
Montage im gesonderten, abgeschlossenen Technik Bereich.
Elektro Anschluss abgesichert und zusätzlich über FI Schalter geführt.
Wartung bei kalkhaltigem Wasser mit handelsüblichen Entkalkern.

